CASE CONSTRUCTION

ALEANDA & K

ЕКСКАВАТОР НАВАНТАЖУВАЧ Case 570SV

Універсальний помічник на будівельному майданчику

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
Чернівецька обл.,Чернівецький р-н, с. Остриця, вул. Садова, 2

ALEANDA & K

CASE CONSTRUCTION

ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Двигуни FTP, володіючи високою потужністю і крутним моментом, забезпечують найкращі в класі експлуатаційні характеристики, незалежно від виду виконуваних робіт, що у свою чергу, знижує експлуатаційні витрати до кращого значення в класі.

ПРОСТЕ І БЕЗПЕЧНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Легкий доступ до підкапотного простору та продумане компонування основних вузлів дозволяє швидко виконувати планове технічне обслуговування.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
Чернівецька обл.,Чернівецький р-н, с. Остриця, вул. Садова, 2

ALEANDA & K

CASE CONSTRUCTION

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН

Виробник / Модель	S8000 BS-3/Fiat Powertrain Technologies
Кількість циліндрів	
Тип	Дизельний з турбо наддувом
Робочий об'єм	3 900 см³
Максимальна потужність	97 кс (72 кВт) 1300 об/хв
Максимальний крутний момент	420 Нм (1300 об/хв)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Powershuttle
Кількість передач (вперед/назад)	4/4
Швидкість ходу (вперед/ назад)	39/25 км/год

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип	Подвійний шестерний
Продуктивність	145 л/хв при 2000 об/хв
Максимальний тиск	210 бар

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА ТА МОСТИ

Робоча гальмівна система	З гідравлічним приводом від педалі, 2 диски з кожного боку
Стоянкове гальмо (масляна ванна)	Механічний гальмівний механізм
Кут хитання переднього моста	±16°
Блокування диференціалу переднього моста	НІ
Блокування диференціалу заднього моста	НІ

ЄМНОСТІ

Паливний бак	129 л
Система охолодження	20 л
Гідравлічне мастило	107 л
Моторне мастило	8,6 л
Коробка передач	20 л
Передній міст	8,9 л
Задній міст	17,1 л

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
Чернівецька обл.,Чернівецький р-н, с. Остриця, вул. Садова, 2

ALEANDA & K

CASE CONSTRUCTION

КАБІНА

Для забезпечення вашої безпеки кабіна відповідає стандартам

Захист від падаючих об'єктів (FOPS)	ISO EN3449
Захист від перевертання (ROPS)	ISO EN13510

МАСА ТА РОЗМІРИ

Маса	8290 кг
Довжина (транспортна)	5990 мм
Ширина (транспортна)	2277 мм
Висота (транспортна)	2830 мм
Висота (габаритна)	3800 мм
Колісна база	2175 мм
Тип задньої стріли	Телескопічна, з лінійною геометрією
Виліт стріли на рівні землі	7024 мм
Глибина копання (макс.)	5892 мм
Робоча висота (макс.)	6405 мм
Кут повороту ковша	204°
Тип стріли навантажувача	Прямий тип
Вантажопідйомність (на рівні землі)	5425 кг
Вантажопідйомність (на макс. висоті)	3425 кг
Висота вивантаження (при куті ковша 45)	2745 мм
Висота вивантаження (по пальцю кріплдення кова)	3580 мм
Кут вивантаження	45°

Рік випуску	2024
Гарантія	1 рік або 2000 мотогодин (що настане швидше)
Ціна	3 250 000 грн. з ПДВ - акційна ціна

З повагою,
спеціаліст компанії «Aleanda&K»

Чепишко Іван

+380673855988

aleanda.chepyshko@gmail.com

Пропозиція дійсна
2 робочих дні

*Комерційна пропозиція несе інформаційний характер та не має договірної цінності. Технічні характеристики можуть бути змінені виробником.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
Чернівецька обл.,Чернівецький р-н, с. Остриця, вул. Садова, 2